

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### UNITÉ D'INJECTION

Diamètre de vis : 84 mm  
Volume d'injection calculé : 1663 cm<sup>3</sup>  
Rapport longueur/diamètre : L/D  
Débit d'injection maxi : cm<sup>3</sup>/s  
Pression sur la matière : bars  
Capacité de plastification PS : 418 Kg/h  
Vitesse Vis : 210 RPM  
Couple moteur hydraulique : Nm  
Puissance moteur Hydraulique : HP  
Nb Zones de température : N

### UNITÉ DE FERMETURE

Force de fermeture : 4500 kN  
Course ouverture : mm  
Epaisseur Moule Mini /Max : 350 / 750 mm  
Distance Max entre plateau : mm  
Passage entre colonnes : 810 x 810 mm  
Dimension des plateaux : 1210 x 1210 mm

### GÉNÉRAL

Puissance de chauffage : kW  
Puissance totale installée : 26.2 kW  
Quantité d'huile : l.  
Dimension : (LxHxP) 8.37 x 2.21 x 1.89 m.  
Poids : 24000 Kg



### EQUIPEMENT

Verrouillage - Double genouillère

### MISE EN SERVICE

2004

### NBRES D'HEURES