

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

UNITÉ D'INJECTION

Diamètre de vis : 22 mm
 Volume d'injection calculé : 40 cm³
 Rapport longueur/diamètre : 23 L/D
 Débit d'injection maxi : cm³/s
 Pression sur la matière : 2259 bars
 Capacité de plastification PS : Kg/h
 Vitesse Vis : 465/560 RPM
 Couple moteur hydraulique : Nm
 Puissance moteur Hydraulique : HP
 Nb Zones de température : 4 N

UNITÉ DE FERMETURE

Force de fermeture : 500 kN
 Course ouverture : mm
 Epaisseur Moule Mini /Max : mm
 Distance Max entre plateau : mm
 Passage entre colonnes : 320 x 320 mm
 Dimension des plateaux : 540 x 540 mm

GÉNÉRAL

Puissance de chauffage : 6 kW
 Puissance totale installée : 11 kW
 Quantité d'huile : 170 l.
 Dimension : (LxHxP) 3.2 x 1.8 x 1.31 m.
 Poids : 2500 Kg



EQUIPEMENT

Vis / Fourreau supplémentaire 30 mm
 Canaux chauds
 Top dosage
 Noyaux AIR
 Noyaux hydrauliques
 1 Accu
 Trappe qualité

MISE EN SERVICE

2003

NBRES D'HEURES

39 259